

Hochleistungs-Kraftbänder FOZ – flankenoffen, formgezahnt

Courroies jumelées à haut rendement, flancs nus, crantées

Profil	3VX/9JX (FOZ)	XPB
b_0 (≈ mm)	9,0	15,6
h (≈ mm)	9,9	16,5



Flankenoffene Hochleistungs-Kraftbänder bestehen aus FOZ-Keilriemen, die mit einer verschleissfesten Deckplatte verbunden sind. Der Einsatz dieser Kraftbänder empfiehlt sich besonders bei vorhandenen Stossbelastungen und vertikal laufenden Achsen. Es sind viele Sonderanwendungen im Maschinen- und Fahrzeugbau denkbar. Die Leistungswerte entsprechen denjenigen der FOZ-Einzelriemen. In Verwendung mit kleinen Keilriemenscheiben sind sehr kompakte Antriebe möglich.

Les courroies jumelées à haut rendement sont composées de courroies trapézoïdales étroites à flancs nus, crantées, reliés entre eux par une plaque résistante. L'utilisation de ces courroies jumelées à haut rendement est recommandée à chaque fois que des forces élevées doivent être transmises sur de grandes longueurs verticales ou en présence de charges de choc. Les valeurs de performance correspondent à celles des courroies trapézoïdales étroites normales. En combinaison avec des petites poulies à gorges des transmissions très compactes sont possible.

Wichtig: Werden mehrere Kraftbänder pro Antrieb eingesetzt, müssen diese als Sätze bestellt werden!

Important: Si vous utilisez plusieurs courroies jumelées par transmission, veuillez nous les commander par jeu !



Lieferbare Längen ab Lager:
Longueurs disponibles du stock:

3VX/9JX (FOZ)		XPB
ISO	La mm	Ld mm
3VX 250	9JX 635	1600
3VX 265	9JX 673	1650
3VX 280	9JX 711	1700
3VX 300	9JX 762	1750
3VX 315	9JX 800	1800
3VX 335	9JX 851	1850
3VX 355	9JX 902	1900
3VX 375	9JX 952	1950
3VX 400	9JX 1016	2000
3VX 425	9JX 1079	2240
3VX 450	9JX 1143	2280
3VX 475	9JX 1206	2360
3VX 500	9JX 1270	2500
3VX 530	9JX 1346	2650
3VX 560	9JX 1422	
3VX 600	9JX 1524	
3VX 630	9JX 1600	
3VX 670	9JX 1702	
3VX 710	9JX 1803	
3VX 750	9JX 1905	
3VX 800	9JX 2032	
3VX 850	9JX 2159	
3VX 900	9JX 2286	
3VX 950	9JX 2413	
3VX 1000	9JX 2540	
3VX 1060	9JX 2692	
3VX 1120	9JX 2845	
3VX 1180	9JX 2997	
3VX 1250	9JX 3175	
3VX 1320	9JX 3353	
3VX 1400	9JX 3556	

Weitere Abmessungen und Mindestabnahmemengen für Sonderlängen auf Anfrage.

D'autres dimensions et commande minimum pour les longueurs spéciales sur demande.